

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe i przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty - bieżnia i pozostałe obiekty	ha	0.602		
2 d.1	KNR 2-21 0110-02	Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 21-30 cm	szt.	80.000		
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod bieżnią i pozostałymi obiektami lekkoatletycznymi w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	5568.033		
4 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod bieżnią oraz pozostałymi obiektami w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m ²	5568.033		
5 d.1	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	5568.033		
6 d.1	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³	5568.033		
7 d.1	KNR-W 2-01 0226-06	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w gruncie kat. I-II	m ²	5568.033		
8 d.1	KNR 4-051 0121-01 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o śr. zewnętrznej do 89/4.0	m	100.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Obrzeża betonowe zewnętrzne bieżni i pozostałych obiektów na ławie betonowej				
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	1169.350		
d.2	0401-04					
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	29.234		
d.2	0402-04					
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1169.350		
d.2	0407-05					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Bieżnia				
12 d.3	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	3669.933		
13 d.3	KNNR 2 0604-01 analogia	Geowłóknina	m ²	3669.933		
14 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3669.933		
15 d.3	KNR 2-31 0106-03 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu z mialu kamiennego	m ²	3669.933		
16 d.3	KNR 2-31 0106-04 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -1	m ²	3669.933		
17 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3669.933		
18 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	3669.933		
19 d.3	wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa - kolor ceglasty wraz z malowaniem linii	m ²	3669.933		
20 d.3	wycena indywidualna	Rów z wodą	kpl.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Skocznia do skoku wzwyż				
21 d.4	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	602.700		
22 d.4	KNNR 2 0604-01 analogia	Geowłóknina	m ²	602.700		
23 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	602.700		
24 d.4	KNR 2-31 0106-03 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu z mialu kamiennego	m ²	602.700		
25 d.4	KNR 2-31 0106-04 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -1	m ²	602.700		
26 d.4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	602.700		
27 d.4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	602.700		
28 d.4	wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa - kolor ceglasty wraz z malowaniem linii	m ²	602.700		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Skocznia do skoku w dal i trójskoku				
29 d.5	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	137.270		
30 d.5	KNNR 2 0604-01 analogia	Geowłóknina	m ²	241.770		
31 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	137.270		
32 d.5	KNR 2-31 0106-03 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu z miatu kamiennego	m ²	137.270		
33 d.5	KNR 2-31 0106-04 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -1	m ²	137.270		
34 d.5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	137.270		
35 d.5	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	137.270		
36 d.5	wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa - kolor ceglasty wraz z malowaniem linii	m ²	137.270		
37 d.5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - ze skocznia o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	111.180		
38 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	2.780		
39 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe z nakładką gumową o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	111.180		
40 d.5	wycena indywidualna	Zakup i dostawa pisku do zeskoku	m ³	22.512		
41 d.5	wycena indywidualna	Deski do odbicia	kpl.	6.000		
42 d.5	wycena indywidualna	Łapacze piasku	m ²	15.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Skocznia do skoku o tyczce				
43 d.6	KNNR 2 0604-01 analogia	Geowłóknina	m ²	47.400		
44 d.6	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	47.400		
45 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	47.400		
46 d.6	KNR 2-31 0106-03 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu z mialu kamiennego	m ²	47.400		
47 d.6	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych AC - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	47.400		
48 d.6	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych AC - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	47.400		
49 d.6	wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa - kolor ceglasty wraz z malowaniem linii	m ²	47.400		
50 d.6	wycena indywidualna	Zakup i dostawa zeskocznii	kpl.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Rzutnia do rzutu oszczepem				
51 d.7	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	120.000		
52 d.7	KNNR 2 0604-01 analogia	Geowłóknina	m ²	120.000		
53 d.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	120.000		
54 d.7	KNR 2-31 0106-03 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu z miatu kamiennego	m ²	120.000		
55 d.7	KNR 2-31 0106-04 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -1	m ²	120.000		
56 d.7	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	120.000		
57 d.7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	120.000		
58 d.7	wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa - kolor ceglasty wraz z malowaniem linii	m ²	120.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Rzutnia do pchnięcia kulą				
59 d.8	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	13.520		
60 d.8	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	13.520		
61 d.8	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z betonu - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	13.520		
62 d.8	wycena indywidualna	Progi i listwy osłaniające aluminiowe-okręgi aluminiowe rzutni pchnięcia kulą wraz z malowaniem linii	kpl.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem				
63 d.9	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	15.900		
64 d.9	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	15.900		
65 d.9	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z betonu - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	15.900		
66 d.9	wycena indywidualna	Progi i listwy osłaniające aluminiowe-okręgi aluminiowe rzutni pchnięcia kulą wraz z malowaniem linii	kpl.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		Zakup i montaż trybun				
67 d.1 0	analiza indywidualna	Zakup i montaż trybun dla widowni	kpl.	2.000		
68 d.1 0	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	248.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		Chodniki				
69 d.1 1	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	550.000		
70 d.1 1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	550.000		
71 d.1 1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	550.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		Kanały techniczne				
72 d.1 2	KNR-W 2-01 0702-0201 analogia	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	390.000		
73 d.1 2	ZN-97/TP S.A.-039 0303-11 analogia	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	km	0.380		
74 d.1 2	KNR 5-01 0401-03 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. IV	stud.	5.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		STREFA ROZGRZEWKOWA				
13.1		Roboty pomiarowe i przygotowawcze				
75 d.1 3.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty - bieżnia i pozostałe obiekty	ha	0.210		
76 d.1 3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod bieżnią i pozostałymi obiektami lekkoatletycznymi w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	2100.730		
77 d.1 3.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod bieżnią oraz pozostałymi obiektami w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m ²	2100.730		
78 d.1 3.1	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	2100.730		
79 d.1 3.1	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³	2100.730		
80 d.1 3.1	KNR-W 2-01 0226-06	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w gruncie kat. I-II	m ²	2100.730		
81 d.1 3.1	KNR-W 2-01 0229-07	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II	m ³	2100.730		
82 d.1 3.1	KNR-W 2-01 0229-07	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II	m ³	2100.730		
83 d.1 3.1	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha	0.087		
84 d.1 3.1	KNR 2-21 0403-04 wycena indywidualna	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0.087		
85 d.1 3.1	KNNR 2 0604-01 analogia	Geowłóknina	m ²	2100.730		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.2		Obrzeża betonowe zewnętrzne bieżni i pozostałych obiektów na ławie betonowej				
86 d.1 3.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	345.830		
87 d.1 3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	17.292		
88 d.1 3.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	345.830		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.3		Bieżnia				
89 d.1 3.3	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	636.000		
90 d.1 3.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	636.000		
91 d.1 3.3	KNR 2-31 0106-03 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu z mialu kamiennego	m ²	636.000		
92 d.1 3.3	KNR 2-31 0106-04 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -1	m ²	636.000		
93 d.1 3.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych AC - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	636.000		
94 d.1 3.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych AC - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	636.000		
95 d.1 3.3	wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa - kolor ceglasty	m ²	636.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.4		Rzutnia do pchnięcia kulą				
96 d.1 3.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	13.520		
97 d.1 3.4	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	13.520		
98 d.1 3.4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z betonu - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	13.520		
99 d.1 3.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.200		
100 d.1 3.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe z nakładką gumową o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	24.000		
101 d.1 3.4	wycena indywidualna	Zakup i dostawa maczki ceglanej lub kortowej	m ³	65.310		
102 d.1 3.4	wycena indywidualna	Progi i listwy osłaniające aluminiowe-okręgi aluminiowe rzutni pchnięcia kulą wraz z malowaniem linii	kpl.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.5		Skocznia do skoku w dal i trójskoku				
103 d.1 wycena indywidualna 3.5		Zakup i dostawa pisku do zeskoku	m ²	11.256		
104 d.1 wycena indywidualna 3.5		Deski do odbicia	kpl.	3.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.6		Skocznia do skoku wzwyż				
105 d.1 3.6	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - ze-skocznia o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	25.000		
106 d.1 3.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.250		
107 d.1 3.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe z nakładką gumową o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	25.000		
108 d.1 3.6	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	406.530		
109 d.1 3.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	406.530		
110 d.1 3.6	KNR 2-31 0106-03 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu z mialu kamiennego	m ²	406.530		
111 d.1 3.6	KNR 2-31 0106-04 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -1	m ²	406.530		
112 d.1 3.6	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	406.530		
113 d.1 3.6	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	406.530		
114 d.1 3.6	wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa - kolor ceglasy	m ²	406.530		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: